


SERBATOI ACS

BOLLITORI SERPENTINO FISSO

BSFV 1



Bollitore Vetroporcellanato a Serpentino Fisso – BSFV 1



PREZZI

La gamma BSFV 1 è costituita da bollitori per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di un singolo serpentino fisso, disponibili in diverse capacità, dai 200 ai 3000 litri. Sono dotati di diverse tipologie di coibentazione in base alla capacità (vedi tabella Coibentazione), rivestimento esterno in PVC, anodo di magnesio per la protezione da correnti galvaniche, flangia d'ispezione che consente un facile accesso in fase di controllo e manutenzione.

Materiale: acciaio al carbonio S 235 JR

Trattamento protettivo interno: I bollitori con capacità fino a 1000 l sono trattati con vetroporcellanatura inorganica alimentare, rispondente alla norma DIN 4753.3, quelli con capacità da 1500 ai 3000 l sono smaltati con Bluetech.



Coibentazione

Capacità (l)	Tipo
da 200 a 1000	Poliuretano espanso rigido alta densità
da 1500	Fibra di Poliestere

Limite di utilizzo

Capacità (l)	Lato accumulo		Circuito primario	
	Temp. max.	Pressione max.	Temp. max.	Pressione max.
da 200 a 1000	95°C	10 bar	110°C	12 bar
da 1500 a 3000	80°C	6 bar	110°C	12 bar


Accessori Inclusi: Valvola di sicurezza e termometro per le taglie fino a 1000 l, anodo sacrificale al magnesio per tutte le taglie.

Accessori Standard: vedi pag. 163

Esecuzioni speciali: vedi pag. 165




TESTED



Capacità l	Cod.	Prezzo	Classe energetica	Con imballo verticale	
				Dimensioni cm	Peso kg
200	319060318X	1.350,00 €	B	60X60X150	74
300	319060319X	1.570,00 €	B	70X70X150	103
500	319060320X	2.083,00 €	C	80X80X180	143
750	319060321X	3.169,00 €	C	95X95X185	213
1000	319060322X	3.442,00 €	C	110X110X210	251
1500	319080001X	4.847,00 €	C	130X130X240	295
2000	319080002X	5.750,00 €	C	140X140X275	380
3000	319080005X	7.000,00 €		150X150X300	469



Bollitore Vetroporcellanato a Serpentino Fisso – BSFV 1



Legenda connessioni

A1	Ingresso acqua sanitaria	F	Ricircolo
A2	Uscita acqua sanitaria	I	Resistenza Elettrica
C1	Anodo	K1	Ausiliario
D	Scarico	K2	Ausiliario
E1	Sonda / Termometro	N1	Uscita scambiatore
E2	Sonda / Termometro	N2	Ingresso scambiatore
E3	Sonda / Termometro	Q1	Boccaporto d'ispezione
E4	Sonda / Termometro	S1	Serpentino inferiore

Tabella connessioni

Cap. l	A1 pollici	A2 pollici	C1 pollici	D pollici	E1 pollici	E2 pollici	E3 pollici	E4 pollici	F pollici	I pollici	K1 pollici	K2 pollici	N1 pollici	N2 pollici	Q (Øext/Øint) mm
200	1"	1"	1 1/4	-	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1"	1 1/2	1 1/4	1 1/4	1"	1"	Ø180/Ø120
300	1"	1"	1 1/4	-	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1"	1 1/2	1 1/4	1 1/4	1"	1"	Ø180/Ø120
500	1"	1"	1 1/4	-	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1"	1 1/2	1 1/4	1 1/4	1"	1"	Ø180/Ø120
750	1 1/2	1 1/2	1 1/4	-	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1"	1 1/2	1 1/4	1 1/4	1"	1"	Ø180/Ø120
1000	1 1/2	1 1/2	1 1/4	-	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1"	1 1/2	1 1/4	1 1/4	1"	1"	Ø180/Ø120
1500	2"	2"	1 1/4	1 1/4	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1 1/4	1 1/2	1 1/4	1 1/4	1"	1"	Ø380/Ø300
2000	2"	2"	1 1/4	1 1/4	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1 1/4	1 1/2	1 1/4	1 1/4	1"	1"	Ø380/Ø300
3000	3"	3"	1 1/4	1 1/4	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1 1/4	1 1/2	1 1/4	1 1/4	1"	1"	Ø380/Ø300

Tabella dimensioni

Cap. l	Øe mm	Ht mm	R' mm	A1 mm	A2 mm	C1 mm	D mm	E1 mm	E2 mm	E3 mm	E4 mm	F mm	I mm	K1 mm	K2 mm	N1 mm	N2 mm	Q1** mm
200	560	1325	1440	120	1220	1325	-	385	970	1115	525	555	840	225	1065	225	705	270
300	660	1380	1530	130	1260	1380	-	500	1095	1145	555	925	855	255	1095	255	800	305
500	760	1650	1820	135	1515	1650	-	550	1200	1370	580	1000	920	280	1120	280	830	315
750	910	1675	1910	170	1540	1400	-	630	1280	1400	630	1080	960	330	1170	330	900	350
1000	1010	1965	2210	190	1810	1670	-	660	1300	1670	650	1100	980	350	1190	350	920	370
1500	1250	2280	2605	345	-	1630	165	1060	1830	1830	785	785	1310	485	1325	485	1215	600
2000	1350	2600	2930	345	-	1965	155	1165	2150	2150	780	815	1495	490	1320	490	1325	605
3000	1450	2870	3220	400	-	2120	180	1375	2410	2410	850	875	1625	550	1390	550	1540	665

R': Quota di ribaltamento

Q1**: altezza dal centro del boccaporto a terra

Approfondimenti tecnici per bollitori Serie BSFV 1


Capacità	Ti	Produzione Acqua Calda Sanitaria TiACS = 10°C						Scambiatore	
		TuACS= 45°C		TuACS = 60°C		Ta = 50°C TuACS = 45°C	Ta = 60°C TuACS = 45°C	Superficie	Portata nominale
		L/h (a)	kW (b)	L/h (c)	kW (d)	L/10 min. (e)	L/10 min. (f)	m²	mc/h
200	70	810	33	395	23	347	390	1	3
	80	1081	44	602	35	392	435		
	90	1253	51	739	43	421	464		
300	70	810	33	395	23	454	517	1,3	3
	80	1081	44	602	35	499	563		
	90	1253	51	739	43	527	591		
500	70	1179	48	584	34	728	834	1,8	3
	80	1572	64	877	51	793	900		
	90	1842	75	1083	63	838	945		
750	70	1400	57	688	40	1031	1190	2,5	3
	80	1867	76	1032	60	1109	1268		
	90	2186	89	1290	75	1162	1321		
1000	70	1572	64	774	45	1325	1538	2,7	3
	80	2113	86	1169	68	1415	1628		
	90	2481	101	1462	85	1477	1690		
1500	70	2137	87	1049	61	1951	2271	3,7	4
	80	2874	117	1599	93	2074	2393		
	90	3390	138	1995	116	2160	2479		
2000	70	2506	102	1221	71	2545	2970	4,3	4
	80	3341	136	1840	107	2684	3110		
	90	3931	160	2287	133	2782	3208		
3000	70	3022	123	1479	86	3695	4333	5,2	4
	80	4029	164	2236	130	3862	4501		
	90	4717	192	2786	162	3977	4615		

- a portata ACS in continuo con TuACS= 45°C
- b potenza scambiatore con TuACS=45°C
- c portata ACS in continuo con TuACS= 60°C
- d potenza scambiatore con TuACS=60°C
- e quantità di ACS erogata a 45°C nei primi 10 min. con accumulo a 50°C
- f quantità di ACS erogata a 45°C nei primi 10 min. con accumulo a 60°C
- Capacità scambiatore: 6,40 L/m²


Approfondimenti tecnici per bollitori Serie BSFV 1

Legenda

1	Accumulo sanitario HEIZERSILE
2	Anodo al magnesio
3	Caldaia a gas MG3V Sile
4	Sonda temperatura ACS
5	Filtro batteriostatico acqua fredda
6	Pompa di riciclo sanitario
7	Miscelatore ACS termostatico
8	Gruppo sicurezze
9	Resistenza elettrica (eventuale)



Perdite di carico serpentino fisso



Wenkel S.r.l

Sede legale – operativa: Via E. Mattei 13/F – 31030 Casier (TV) - P.I. e C.F. 08456530966 – REA: TV -422447

Iscritta Registro delle Imprese di Treviso-Belluno al n° 08456530966 - Capitale Sociale €98.000,00

Tel. 0422/672911 • Fax 0422/340425 • e-mail: info@heizersile.it • www.heizersile.com

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fiorini Industries S.r.l

