

## ACCUMULATORI DI VAPORE

### Accumulatori di vapore orizzontali, in acciaio, verniciati esternamente antiruggine e isolati

#### Descrizione

- Accumulatori di vapore orizzontali, in acciaio, verniciati esternamente antiruggine e con isolamento in lana minerale e finitura esterna in lamierino d'alluminio.
- Completamente accessoriati con:
  - o Gruppo automatico di scarico condensa composto da scaricatore a galleggiante, filtro, valvola di intercettazione.
  - o Valvola di scarico condensa manuale.
  - o Valvola di sicurezza a molla.
  - o Valvola di presa vapore.
  - o Valvola rompivuoto.
  - o Manometro con rubinetto a tre vie.
  - o Pressostato di massima pressione a riarmo.
  - o Sonda di massimo livello.
  - o Valvola di alimentazione.
  - o Livello visivo a riflessione.
  - o Ispezione e valvola di fondo.
- Prodotto certificato come INSIEME secondo Direttiva n. 97/23/CE-PED
- Pressione di esercizio 12 bar
- Temperatura di esercizio 191,5°C

## DEGASATORI ATMOSFERICI

### Degasatori di vapore atmosferici orizzontali, in acciaio, verniciati esternamente antiruggine e isolati

#### Descrizione

- Degasatori di vapore atmosferici orizzontali, in acciaio, verniciati esternamente antiruggine e con isolamento in lana minerale e finitura esterna in lamierino d'alluminio da abbinare ai generatori di vapore per la degasazione dell'acqua di alimento.
- Completamente accessoriati con:
  - o Gruppo termoregolatore completo di filtri e valvole.
  - o Gruppo di alimentazione acqua.
  - o Regolatore automatico di livello a sonde.
  - o Gruppo di spurgo
  - o Quadro elettrico
- Prodotto conforme all'art. 3.3 della Direttiva n. 97/23/CE-PED